

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2022.

### НАЗНАЧЕНИЕ.

Очиститель монтажной пены **DONEWELL** незаменим для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

#### Эффективно очищает:

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.
- Клапаны баллонов.
- Рабочие поверхности.
- Одежду.

### ПРИМЕНЕНИЕ.

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером чёрного цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ).
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязнённые монтажной пеной!

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5 °С до +25 °С.

### СОСТАВ.

Метилацетат, пропан, бутан, бутилацетат.

### УПАКОВКА.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе с очистителем не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания очистителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо вентилируемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Артикул:  
**DPP06C**



ТУ 2388-025-53934955-10

EAN-13 4606445042405

ITF-14 14606445042402

