



Спасибо за покупку!

Гарантийный срок на всю продукцию нашей компании – 2
года

ГАРАНТИЯ № АР 11550

При регистрации на сайте – 3 года

Наименование изделия: _____

Подпись продавца: _____

Печать торгующей организации: _____

Дата (сверяется с датой на чеке) : _____

! гарантия действительна, если заполнены все поля

Гарантия на изделие не распространяется:

- в случаях использования его не по назначению,
- при нарушении правил эксплуатации,
- при самостоятельном ремонте и попытках модификации/усовершенствования.

На оборотной стороне талона содержится важная информация по безопасной установке лестнице, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам комфортно работать на высоте. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими правилами.

Если гарантия не действует, а ремонт лестницы все же необходим, мы предоставим вам информацию об имеющихся опциях замены/ремонта, связанных с ними расходах, а также вариантах оплаты.

При работе на средствах подмащивания необходимо пользоваться «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н



Бесплатное продление гарантии

Для этого отправьте e-mail в течение 10 дней с момента покупки на адрес service@fabrika-lestnic.ru с текстом: Продлить гарантию № 00000 (укажите номер вашей гарантии).

Правила эксплуатации средств подмащивания

Общие требования

- Средства подмащивания следует устанавливать на ровной чистой неподвижной поверхности. Приставные и секционные лестницы должны быть установлены под углом 70-75° (см.ниже Установка секционных и приставных лестниц).
- Не превышайте допустимую нагрузку.
- На лестнице можно находиться только одному человеку.
- Пользуйтесь только исправной лестницей.
- Не допускайте, чтобы лестница соприкасалась с токопроводящими элементами.
- Не работайте с двух верхних ступеней лестниц-стремянков, не имеющих перил или упора; не становитесь на три верхние ступени приставной или выдвижной лестницы.
Установка приставных /секционных лестниц
- Угол наклона приставной/секционной лестницы должен быть в пределах 70-75° к горизонту (расстояние от стены 1/4 – 1/3 длины лестницы).
- Верхняя часть лестницы должна иметь две точки соприкосновения с опорной поверхностью.

В условиях необходимости производства работ на неровной поверхности следует воспользоваться лестницей с регулируемой траверсой серии Ювелир.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «Лестничная Мануфактура «ЭЙФЕЛЬ»:

МО, Г. ПОДОЛЬСК, МКРН. КЛИМОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 1, ОФ. 300

ТЕЛ.: +7 (499) 400 4480, E-MAIL: SERVICE@FABRIKA-LESTNIC.RU

СХЕМУ ПРОЕЗДА МОЖНО УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.FABRIKA-LESTNIC.RU